

ProTec 1,35 x 2,0 m

- Maksymalna wysokość robocza **14,30 m**
- Dopuszczalne obciążenie **200 kg/m²** (grupa rusztowań 3).
- Zgodność z **PN M-47900 i PN-EN 1004**
- Pomost z klapą przejściową (0,60 x 1,91m) jest przesuwalny w pionie co **25 cm**
- Pomost ze laminatowej sklejki antypoślizgowej.
- Ramy pionowe mogą być montowane na różnych wysokościach, niezależnie od siebie, dzięki czemu można rusztowanie to stosować również na np. **schodach** czy **nierównościach terenu**.
- **Szybki montaż**, bez użycia narzędzi, możliwy dzięki niewielkiej ilości elementów składowych oraz kształtowych i zamykanych siłowo połączeń zaciskowych.
- Łatwe w montażu podpory zapewniają dodatkowe **bezpieczeństwo** od wysokości roboczej **6,30 m**
- Rusztowanie może być **przesuwane** w stanie zmontowanym.
- **Rolki jezdne z hamulcem** i regulacją wysokości do niwelowania nierówności podłoża.
- Bezpieczne wejście od środka po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Maksymalne bezpieczeństwo pozycji stojącej dzięki zamontowanemu stabilizatorowi.



Zestawienie elementów

Produkt	911124	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209	911216	911223
Wysokość robocza [m]	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,3	13,3	14,3
Waga zestawu [kg]	94,7	108,4	119,3	162,2	211,7	222,6	230,5	241,4	293,9	304,8	312,7
Symbol	ilość sztuk										
Rama pionowa 1,35 x 2,0 m	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rama pionowa 1,35 x 1,0 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podest z klapą 2,0 m	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Podest 2,0 m	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Stężenie ukośne 2,2 m	2	4	6	6	8	8	10	12	14	14	16
Stężenie poziome 2,0 m	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Stężenie podstawy 2,0 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Burta poprzeczna 0,7 m	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Burta podłużna 2,0 m	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Koła jezdne ϕ 150 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stabilizator jezdny	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stopa do stabilizatora	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecзка	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Balast	opcja										
Złącze krzyżowe	opcja										
Kotwa rusztowania 1,20	opcja										
Kotwa rusztowania 1,50	opcja										

*Montaż rusztowania może odbywać się tylko w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową.

Kontakt

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346a
 tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
 www.dmn.pl, e-mail: info@dmn.pl


Wynajem Domena
 Montaż Domena
 Sprzedaż Domena
 Rusztowania Drabiny Domena

Rusztowania Drabiny
 Domena



Podest z klapą 2,0 m
[911001]

Podest 2,0 m
[911018]



4-częściowy zestaw zabezpieczający:
- do pomostów [718853]
- do stężeń [718860]



Zawieszka
[704405]

Stężenie poziome 2,0 m
[912206]



Rama pionowa 1,35 x 1,0 m
[915085]

Burta poprzeczna 1,35 m
[913562]

Burta podłużna 2,0 m
[913517]

Podest z klapą 2,0 m
[911001]

Podest 2,0 m
[911018]

Rama pionowa 1,35 x 2,0 m
[915078]

Stężenie ukośne 2,2 m
[912800]

Koło jezdne ϕ 150 mm
[914101]

Stężenie podstawy 2,0 m
[912848]

Stopa stabilizatora
[914026]

Koło jezdne ϕ 150 mm
[914101]

Stabilizator jezdny
[914071]

Podpora
[914095]

Opcje



Kotwa rusztowaniowa
1,20 m [706256]
1,50 m [706263]



Złącze krzyżowe
[708007]



Cieżyarek balastowy 10 kg
[704606]



www.dmn.pl